conceptagri.com

ERPICI

POWER HARROWS I HERSES ROTATIVES I KREISELEGGEN

CONCEPTAGRI

AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

conceptagri.com

Da oltre 50 anni specialisti in macchinari per l'agricoltura.

Le nostre macchine agricole sono immediatamente riconoscibili per il loro colore rosso, ma soprattutto per la loro qualità e per il loro funzionamento in campo.

Affidabilità, qualità e innovazione sono i nostri obbiettivi.

Benvenuti in ConceptAgri

Welcome in ConceptAgri | **Soyez les bienvenus** chez ConceptAgri | **Willkommen bei** in ConceptAgri

For over 50 years specialists in agricultural machinery.

Our agricultural machines are immediately recognizable by their red colour, but above all for their quality and the work in the field.

Reliability, quality and innovation are our objectives.

Depuis plus de 50 ans spécialistes enmachines agricoles.

Nos machines agricoles sont immédiatement reconnaissables à leur couleur rouge, mais surtout pour leur qualité et pour leur opération sur le terrain.

La fiabilité, la qualité et l'innovation sont les nôtres objectifs.

Seit über 50 Jahren Spezialist für landwirtschaftliche Maschinen.

Unsere Landmaschinen sind sofort lieferbar erkennbar an ihrer roten Farbe, aber vor allem für ihre Qualität und für ihre Feldbetrieb.

Zuverlässigkeit, Qualität und Innovation gehören zu uns Ziele.

ERPICI FISSE

POWER HARROWS | HERSES ROTATIVES | KREISELEGGEN

PK	P. 6
SK	P. 10
PH	P. 14
SH	P. 18
RH	P. 22

CONCEPTAGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

PK

200 | 225 | 250 | 300

IT Il modello PK è l'ideale per l' azienda agricola di medie dimensioni con trattori fino a 130Hp Robusto, peso contenuto, vasta gamma di accessori fanno del PK la macchina ideale per l'abbinamento con trattori fino a 130Hp. Il riduttore con cambio di velocità permette di gestire il numero di giri del rotore in modo da ottenere sempre il giusto affinamento con il minor sforzo.

FR Le modèle PK est idéal pour les entreprises agricoles de taille moyenne. Robuste, pas trop lourd, équipé de nombreux accessoires, le PK est la machine idéale pour être combinée avec tracteurs jusqu'à 130 HP. Le boitier multi-vitesse permet de changer les tours du rotor pour obtenir un lit de semence plus raffiné sans efforts.

EN The PK model is the ideal machine for the medium size farms. Strong, reliable, easy to service, a wide range of attachments make the PK the ideal machine for tractors up to 130Hp. With the multi speed gearbox the rotor speed can be adjusted for the best results with the minimum power requirement.

DE Die PK Modelreihe ist die ideale Maschine für mittelgroße Betriebe. Haltbar, zuverlässig und leicht zu warten mit einer großen Auswahl an Anbauteilen ist eine PK die ideale Maschine für Schlepper bis 130PS. Durch das mehrstufige Getriebe kann die Kreiselegge optimal an die Bodenbedingungen angepasst werden, um mit möglichst wenig Motorleistung optimale Ergebnisse zu erzielen.



La robusta struttura della vasca degli ingranaggi garantisce rigidezza e il perfetto allineamento dei cuscinetti durante il lavoro. Il layout dei componenti permette la sostituzione dei vari componenti,ad eccezzione dell'ingranaggio, senza la necessità di aprire la vasca. L'albero del rotore e il portadenti in un unico pezzo di forgiatura in acciaio bonificato. La tenuta del lubrificante interno e l'ingresso di corpi estranei sono garantiti da un paraolio combinato di nostra esclusiva progettazione.

The strong construction of the trough guarantees torsional rigidity and perfect alignment of the bearings during work. The layout of the various components allows all parts, with the exception of the gear, to be replaced without the need to open the trough.The rotor shaft and tine carrier is forged in one piece from high grade steel. The sealing is obtained with our unique design oil seal in conjunction with the external protection cover

Barra livellatrice attaccata al rullo e regolabile indipendentemente
Levelling bar attached to the rear roller and independently adjustable
Lame niveleuse liée au rouleau et avec régulation indépendante.
Außerdem ist eine Planierschiene verbaut, die separat in der Tiefe einstellbar ist.

Protezioni laterali ammortizzate e flottanti
Floating, spring loaded side guards
Gardes latérals flottants
Gepolsterter und schwebender Seitenschutz

PK è progettato per l'utilizzo in combinata con la seminatrice
PK is designed to work in combination with the drill
Le PK est projeté pour l'utilisation avec la séminatrice.
Der PK ist für die Verwendung mit dem Seminator konzipiert.

Le robuste châssis où sont placés les engrenages assure une plus grande rigidité et un parfait alignement des roulements pendant le travail. La disposition des composants permets de les remplacer, sauf les engrenages, sans ouvrir le carter. L'arbre du rotor et le porte-dents constituent une pièces unique en acier trempé.
Un joint d'étancheite de notre conception empêche la fuite de huil et l'entrée de cailloux.

Die Robuste Ausführung der Ölwanne garantiert einen verwindungssteif lauf und eine perfekte Führung der Lager. Die Anordnung der Komponenten erlaubt es alle Teile mit Ausnahme der Zahnräder zu ersetzen ohne die Ölwanne zu öffnen. Die Kreiselwelle und der Zinkenträger sind aus einem Stück Hochwertigen Stahls geschmiedet . Die Abdichtung wird durch unsere selbst entwickelt Dichtung in Zusammenarbeit mit einer außen liegenden Schutzkappe erreicht.

PK

200 | 225 | 250 | 300

Attacco seminatrice idraulico
Hydraulic drill hitch
Attelage arrière
Drillmaschinenanbauteil hydraulisch

OPTIONAL

Protezioni para sassi
Stone protector
Pare-pierre
Steinabweiser

OPTIONAL

Ancore rompitraccia
Wheel track eradicators
Efface-traces
Spurlockere

OPTIONAL

ACCESSORI | OPTIONALS | ACCESSOIRES | ZUBEHÖRE

Kit ancore rompitraccia | Wheel track eradicator kit
Kit effaceur de traces | Spurlockerer Kit

Protezione sassi | Stone protectors (factory fitted)
Protection anti cailloux | Steinschutz

Attacco seminatrice meccanico | Mechanical drill hitch
Attelage mecanique au semoir | Mechanisches Anbaugerät für Sämaschine

Attacco idraulico per seminatrice | Hydraulic drill linkage
Attelage hydraulique pour semoir | Hydraulisches Anbaugerät für Sämaschine

Rullo posteriore idraulico | Rear roller hydraulic adjustment
Verins poir reglage hydraulique du rouleau | Hydraulische hintere Walze

Giunto cardanico automatico Serie 8 | Kit Series 8 side pto shafts with auto reset cam system
Joint cardan automatique Serie 8 | Automatische Gelenkwelle Serie 8

		PK 200	PK 225	PK 250	PK 300
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	2050X1450X1250	2300X1450X1250	2550X1450X1250	3050X1450X1250
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	2000	2250	2500	3000
CV consigliati Tractor HP range CV recommandés Traktorleistung PS		50 - 130			
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II			
N° di rotori No. of rotors Nombre de rotors Rotoren Anzhal		8	9	10	12
N° di denti No. of blades Nombre de lames Messeranzhal		16	18	20	24
Dimensione denti Size of blades Dimensions lames Messergröße		290x12			
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	540			
Profondità massima di lavoro Max working depth Profondeur de travail max Arbeitstiefe		250			
Peso Weight Poids Gewicht	Kg	940	985	1030	1120

GABBIA Ø 340



GABBIA Ø 480



PACKER Ø 480



SPUNTONI Ø 490

SK

250 | 300 | 350 | 400

IT SK à il modello di livello superiore per trattori fino a 200Hp, Particolarmente robusto con rotori supportati da cuscinetti conici, vasca degli ingranaggi da 8mm e il castello completatmente saldato con stabilizzatori laterali. L'SK è disponibile nella versione con coltelli inbullonati o a sgancio rapido. per una maggiore praticità.

FR Très robuste avec les rotors soutenus par des roulements coniques, châssis de 8 mm d'épaisseur et attelage 3 points complètement soudés, avec traveaux latérals. Le SK est disponible avec couteaux standard ou avec attelage rapide.

EN For the high demand of the larger farmers and contractors the SK is the answer. For tractors to 200Hp, with 8mm thick trough, strong all welded headstock with side stabilizers and rotors supported by tapered bearings. The SK is available with bolted blades or Quick Fit blades to reduce downtime. Le modèle SK est parfait pour tracteurs jusqu'à 200 HP.

DE Für die hohen Ansprüche von größeren Betrieben, Maschinengemeinschaften und Lohnunternehmern ist der Typ SK die Antwort. Sie eignet sich für Schlepper bis 200PS, mit 8mm starker Ölwanne , durchgeschweißtem Drei punkt Turm mit Seitenverstrebung. Es besteht die Wahl zwischen geschraubten Zinken oder einem Schnell Verschluss System, durch das die Wechselzeit reduziert wird.

Barra livellatrice attaccata al rullo e regolabile indipendentemente
Levelling bar attached to the rear roller and independently adjustable
Lame niveleuse liée au rouleau et avec régulation indépendante.
Außerdem ist eine Planierschiene verbaut, die separat in der Tiefe einstellbar ist.

Protezioni laterali ammortizzate e flottanti
Floating, spring loaded side guards
Gardes latérals flottants
Gepolsterter und schwebender Seitenschutz

SK è progettato per l'utilizzo in combinata con la seminatrice
The SK is designed to work in combination with the drill
Le SK est projeté pour l'utilisation avec la séminatrice.
Der SK ist für die Verwendung mit dem Seminator konzipiert.



La vasca degli ingranaggi da 8mm garantisce la rigidezza torsionale durante il lavoro. L'albero del rotore e il portadenti in un unico pezzo di forgiatura in acciaio bonificato girano su due cuscinetti conici inseriti in un unico supporto di acciao stampato che garantisce costantemente il perfetto allineamento. La tenuta del lubrificante interno e l'ingresso di corpi estranei sono ottenuti da un paraolio combinato di nostra esclusiva progettazione e da un labirinto meccanico.

The 8mm thick trough guarantees torsional rigidity during work. The rotor shaft, forged in one piece from high grade, is supported by two tapered bearings in a one piece forged housing to guarantee constant alignment. The sealing is obtained with our unique design oil seal in conjunction with the external labyrinth.
Le châssis de 8 mm d'épaisseur est garantie de rigidité pendant le travail. L'arbre du rotor et le porte-dents dans une seule pièce tournent sur deux roulements coniques inserés dans un support en acier imprimé qui garantie le même alignement pendant tout le temps. Un joint d'étancheite de notre conception empêche la fuite de huil et l'entrée de cailloux.

Die 8 mm starke Ölwanne garantiert einen verwindungsfeien lauf während der Arbeit. Die Kreiselwelle die aus einem Stück hochwertigen Stahls geschmiedet ist
Wird von zwei konischen lagern in einem Geschmiedeten Gehäuse geführt um eine immer fluchtenden lauf zu garantieren. Die Abdichtung wird durch unsere selbst entwickelt Dichtung in Zusammenarbeit mit einer außen liegenden Schutzkappe erreicht.

SK

250 | 300 | 350 | 400

Attacco seminatrice idraulico
Hydraulic drill hitch
Attelage arrière
Drillmaschinenanbauteil
hydraulisch

OPTIONAL

Protezioni para sassi
Stone protector
Pare-pierre
Steinabweiser

OPTIONAL

Ancore rompitraccia
Wheel track eradicators
Efface-traces
Spurlockere

OPTIONAL

Sistema semplice e affidabile di aggancio rapido dei coltelli senza l'uso di utensili. La guida portacoltello imbullonata al portadenti può essere sostituita se danneggiata o consumata senza dovere sostituire l'intero costoso rotore.

Reliable Quick Fit system. Tines can be quickly replaced without tools saving downtime. The tine socked guide is bolted to the blade holder therefore it can be replaced if damaged or worn. No need to replace the whole expensive rotor.

Système simple et fiable de changer rapidement les couteaux sans outils.On peut remplacer seulement la plaque des couteaux qui est vissée au porte-dents, si nécessaire, sans remplacer tout le rotor.

Das zuverlässige Schnellwechselsystem ermöglicht das Wechseln der Zinken ohne Werkzeug. Die Zinkenaufnahme ist verschraubt und kann bei Beschädigung oder verschleiß ausgetauscht werden.

OPTIONAL

ACCESSORI | OPTIONALS | ACCESSOIRES | ZUBEHÖRE

Kit ancore rompitraccia | Wheel track eradicator kit Kit effaceur de traces | Spurlockerer Kit
Protezione sassi | Stone protectors (factory fitted) Protection anti cailloux | Steinschutz
Attacco seminatrice meccanico | Mechanical drill hitch Attelage mecanique au semoir | Mechanisches Anbaugerät für Sämaschine
Attacco idraulico per seminatrice | Hydraulic drill linkage Attelage hydraulique pour semoir | Hydraulisches Anbaugerät für Sämaschine
Rullo posteriore idraulico | Rear roller hydraulic adjustment Verins poir reglage hydraulique du rouleau | Hydraulische hintere Walze
Giunto cardanico automatico Serie 8 | Kit Series 8 side pto shafts with auto reset cam system Joint cardan automatique Serie 8 | Automatische Gelenkwelle Serie 8

		SK 250	SK 300	SK 350	SK 400
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	2550x1500x1350	3050x1500x1350	3550x1500x1350	4050x1500x1350
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	2500	3000	3500	4000
CV consigliati Tractor HP range CV recommandés Traktorleistung PS		90 - 200			
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III			
N° di rotori No. of rotors Nombre de rotors Rotoren Anzhal		10	12	14	16
N° di denti No. of blades Nombre de lames Messeranzhal		20	24	28	32
Dimensione denti Size of blades Dimensions lames Messergröße		320x15			
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	540 - 1000			
Profondità massima di lavoro Max working depth Profondeur de travail max Arbeitstiefe		280			
Peso Weight Poids Gewicht	Kg	990	1110	1230	1350

GABBIA Ø 340



GABBIA Ø 480



PACKER Ø 480



SPUNTONI Ø 490

PH

400 | 500 | 600

IT Il modello PH è l'ideale per l' azienda agricola di medie dimensioni con trattori fino a 210Hp. Robusto, peso contenuto, vasta gamma di accessori fanno del PK la macchina ideale per l'abbinamento con trattori fino a 210Hp. Il riduttore con cambio di velocità permette di gestire il numero di giri del rotore in modo da ottenere sempre il giusto affinamento con il minor sforzo.

FR Le modèle PH est idéal pour les entreprises agricoles de taille moyenne. Robuste, pas trop lourd, équipé de nombreux accessoires, le PK est la machine idéale pour être combinée avec tracteurs jusqu'à 210 HP. Le boitier multi-vitesse permet de changer les tours du rotor pour obtenir un lit de semence plus raffiné sans efforts.

EN The PH model is the ideal machine for the medium size farms. Strong, reliable, easy to service, a wide range of attachments make the PH the ideal machine for tractors up to 210Hp. With the multi speed gearbox the rotor speed can be adjusted for the best results with the minimum power requirement.

DE Die PH Modelreihe ist die ideale Maschine für mittelgroße Betriebe. Haltbar, zuverlässig und leicht zu warten mit einer großen Auswahl an Anbauteilen ist eine PH die ideale Maschine für Schlepper bis 210PS. Durch das mehrstufige Getriebe kann die Kreiselegge optimal an die Bodenbedingungen angepasst werden, um mit möglichst wenig Motorleistung optimale Ergebnisse zu erzielen.



La robusta struttura della vasca degli ingranaggi garantisce rigidezza e il perfetto allineneamento dei cuscinetti durante il lavoro. Il layout dei componenti permette la sostituzione dei vari componenti,ad eccezzione dell'ingranaggio, senza la necessità di aprire la vasca. L'albero del rotore e il portadenti in un unico pezzo di forgiatura in acciaio bonificato. La tenuta del lubrificante interno e l'ingresso di corpi estranei sono garantiti da un paraolio combinato di nostra esclusiva progettazione.

The strong construction of the trough guarantees torsional rigidity and perfect alignment of the bearings during work. The layout of the various components allows all parts, with the exception of the gear, to be replaced without the need to open the trough.The rotor shaft and tine carrier is forged in one piece from high grade steel. The sealing is obtained with our unique design oil seal in conjunction with the external protection cover

Ali con doppia cerniera
Double hinged wings
Châssis avec double charnière
Gestell mit Doppelscharnier

Ancora centrale
Centre eradicator
Dent efface-trace centrale
Zentraler Spurlockerer

Ganci di sicurezza a chiusura automatica
Self lock safety catches
Crochet de sécurité avec fermeture automatique
Automatischer Sicherheitshaken

Le robuste châssis où sont placés les engrenages assure une plus grande rigidité et un parfait alignement des roulements pendant le travail. La disposition des composants permets de les remplacer, sauf les engrenages, sans ouvrir le carter. L'arbre du rotor et le porte-dents constituent une pièces unique en acier trempé.
Un joint d'étancheite de notre conception empêche la fuite de huil et l'entrée de cailloux.

Die Robuste Ausführung der Ölwanne garantiert einen verwindungssteif lauf und eine perfekte Führung der Lager. Die Anordnung der Komponenten erlaubt es alle Teile mit Ausnahme der Zahnräder zu ersetzen ohne die Ölwanne zu öffnen. Die Kreiselwelle und der Zinkenträger sind aus einem Stück Hochwertigen Stahls geschmiedet. Die Abdichtung wird durch unsere selbst entwickelt Dichtung in Zusammenarbeit mit einer außen liegenden Schutzkappe erreicht.

PH

400 | 500 | 600



Attacchi flottanti
Floating linkage
Attelages Flottants
Pendelnde Anhägungen

Barra livellatrice regolabile attaccata al rullo
Adjustable clod bar attached to the roller
Lame niveleuse réglable attelée au rouleau
Verstellbare Planierschiene (an der Walze angebaut)

Rullo flottante con regolazione a perno
Floating roller with pin adjustment
Rouleau flottant avec vis de reglage
Pendelnde Walze mit Bolzenverstellung

Larghezza di transport di 2.40 mt
2.40 mt transport width
Largeur de transport routier: 2.40 mtr
Transportbreite: 240 mtr

Regolazione del rullo idraulica
Hydraulic roller adjustment
Réglage du rouleau hydraulique
Hydralische Verstellung der Walze

OPTIONAL

Ancore rompitraccia
Wheel track eradicators
Efface-traces
Spurlockere

OPTIONAL

Protezioni para sassi
Stone protector
Pare-pierre
Steinabweiser

OPTIONAL

PH

ACCESSORI | OPTIONALS | ACCESSOIRES | ZUBEHÖRE

Kit ancore rompitraccia | Wheel track eradicator kit
Kit effaceur de traces | Spurlockerer Kit

Impianto luci a norma | Road lights compliant with highway code
Systeme d'eclairage | Beleuchtungskit

Protezione sassi | Stone protectors (factory fitted)
Protection anti cailloux | Steinschutz

Attacco seminatrice meccanico | Mechanical drill hitch
Attelage mecanique au semoir | Mechanisches Anbaugerät für Sämaschine

Attacco idraulico per seminatrice | Hydraulic drill linkage
Attelage hydraulique pour semoir | Hydraulisches Anbaugerät für Sämaschine

Rullo posteriore idraulico | Rear roller hydraulic adjustment
Verins poir reglage hydraulique du rouleau | Hydraulische hintere Walze

		PH 400	PH 500	PH 600
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	4150x1450x1700	5150x1450x1700	6150x1450x1700
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	4000	5000	6000
CV consigliati Tractor HP range CV recommandés Traktorleistung PS		100 - 210		
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III		
N° di rotori No. of rotors Nombre de rotors Rotoren Anzhal		16	20	24
N° di denti No. of blades Nombre de lames Messeranzhal		32	40	48
Dimensione denti Size of blades Dimensions lames Messergröße		290x12		
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	1000		
Profondità massima di lavoro Max working depth Profondeur de travail max Arbeitstiefe		250		
Peso Weight Poids Gewicht	Kg	1850	1950	2150

GABBIA Ø 340



GABBIA Ø 480



PACKER Ø 480



SPUNTONI Ø 490



SH

400 | 500 | 600 | 700

IT SH è il modello di livello superiore per trattori fino a 350Hp, Particolarmente robusto con rotori supportati da cuscinetti conici, vasca degli ingranaggi da 8mm e il castello completatmente saldato con stabilizzatori laterali. SH è disponibile nella versione con coltelli inbullonati o a sgancio rapido. per una maggiore praticità.

FR Le modèle SH est parfait pour tracteurs jusqu'à 350 HP. Très robuste avec les rotors soutenus par des roulements coniques, châssis de 8 mm d'épaisseur et attelage 3 points complètement soudés, avec traveaux latérals.
Le SH est disponible avec couteaux standard ou avec attelage rapide.

EN For the high demand of the larger farmers and contractors the SH is the answer. For tractors up to 350Hp, with 8mm thick trough, strong all welded headstock with side stabilizers and rotors supported by tapered bearings. The SH is available with bolted blades or Quick Fit blades to reduce downtime.

DE Für die hohen Ansprüche von größeren Betrieben, Maschinengemeinschaften und Lohnunternehmern ist der Typ SH die Antwort. Sie eignet sich für Schlepper bis 350PS, mit 8mm starker Ölwanne , durchgeschweißtem Drei punkt Turm mit Seitenverstrebung. Es besteht die Wahl zwischen geschraubten Zinken oder einem Schnell Verschluss System, durch das die Wechselzeit reduziert wird.

Barra livellatrice attaccata al rullo e regolabile indipendentemente
Levelling bar attached to the rear roller and independently adjustable
Lame niveleuse liée au rouleau et avec régulation indépendante.
Außerdem ist eine Planierschiene verbaut, die separat in der Tiefe einstellbar ist.

Ali con doppia cerniera
Double hinged wings
Châssis avec double charnière
Gestell mit Doppelscharnier

Ganci di sicurezza a chiusura automatica
Self lock safety catches
Crochet de sécurité avec fermeture automatique
Automatischer Sicherheitshaken



La vasca degli ingranaggi da 8mm garantisce la rigidezza torsionale durante il lavoro. L'albero del rotore e il portadenti in un unico pezzo di forgiatura in acciaio bonificato girano su due cuscinetti conici inseriti in un unico supporto di acciao stampato che garantisce costantemente il perfetto allineamento. La tenuta del lubrificante interno e l'ingresso di corpi estranei sono ottenuti da un paraolio combinato di nostra esclusiva progettazione e da un labirinto meccanico.

The 8mm thick trough guarantees torsional rigidity during work. The rotor shaft, forged in one piece from high grade, is supported by two tapered bearings in a one piece forged housing to guarantee constant alignment. The sealing is obtained with our unique design oil seal in conjunction with the external labyrinth.

Le châssis de 8 mm d'épaisseur est garantie de rigidité pendant le travail. L'arbre du rotor et le porte-dents dans une seule pièce tournent sur deux roulements coniques inserés dans un support en acier imprimé qui garantie le même alignement pendant tout le temps. Un joint d'étancheite de notre conception empêche la fuite de huil et l'entrée de cailloux.

Die 8 mm starke Ölwanne garantiert einen verwindungsfeien lauf während der Arbeit. Die Kreiselwelle die aus einem Stück hochwertigen Stahls geschmiedet ist
Wird von zwei konischen lagern in einem Geschmiedeten Gehäuse geführt um eine immer fluchtenden lauf zu garantieren. Die Abdichtung wird durch unsere selbst entwickelt Dichtung in Zusammenarbeit mit einer außen liegenden Schutzkappe erreicht.

SH

400 | 500 | 600 | 700

Larghezza di transport di 2.40 mt
2.40 mt transport width
Largeur de transport routier: 2.40 mtr
Transportbreite: 240 mtr



Rullo flottante con regolazione a perno
Floating roller with pin adjustment
Rouleau flottant avec vis de reglage
Pendelnde Walze mit Bolzenverstellung

Protezioni laterali ammortizzate e flottanti
Floating, spring loaded side guards
Gardes latérals flottants
Gepolsterter und schwebender Seitenschutz

Ancora centrale
Centre eradicator
Dent efface-trace centrale
Zentraler Spurlockerer

Attacchi flottanti
Floating linkage
Attelages Flottants
Pendelnde Anhägungen

Regolazione del rullo idraulica
Hydraulic roller adjustment
Réglage du rouleau hydraulique
Hydralische Verstellung der Walze

OPTIONAL

Ancore rompitraccia
Wheel track eradicators
Efface-traces
Spurlockere

OPTIONAL

Protezioni para sassi
Stone protector
Pare-pierre
Steinabweiser

OPTIONAL

SH

400 | 500 | 600 | 700

ACCESSORI | OPTIONALS | ACCESSOIRES | ZUBEHÖRE

Kit ancore rompitraccia | Wheel track eradicator kit
Kit effaceur de traces | Spurlockerer Kit

Impianto luci a norma | Road lights compliant with highway code
Systeme d'eclairage | Beleuchtungskit

Protezione sassi | Stone protectors (factory fitted)
Protection anti cailloux | Steinschutz

Attacco seminatrice meccanico | Mechanical drill hitch
Attelage mecanique au semoir | Mechanisches Anbaugerät für Sämaschine

Attacco idraulico per seminatrice | Hydraulic drill linkage
Attelage hydraulique pour semoir | Hydraulisches Anbaugerät für Sämaschine

Rullo posteriore idraulico | Rear roller hydraulic adjustment
Verins poir reglage hydraulique du rouleau | Hydraulische hintere Walze

		SH 400	SH 500	SH 600	SH 700
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	4150x1500x1700	5150x1500x1700	6150x1500x1700	8150x1500x1700
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	4000	5000	6000	8000
CV consigliati Tractor HP range CV recommandés Traktorleistung PS		150 - 350			
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		Cat. III - IV			
N° di rotori No. of rotors Nombre de rotors Rotoren Anzhal		16	20	24	32
N° di denti No. of blades Nombre de lames Messeranzhal		32	40	48	64
Dimensione denti Size of blades Dimensions lames Messergröße		320x15			
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	1000			
Profondità massima di lavoro Max working depth Profondeur de travail max Arbeitstiefe		280			
Peso Weight Poids Gewicht	Kg	1950	2250	2380	3100

GABBIA Ø 340



GABBIA Ø 480



PACKER Ø 480



SPUNTONI Ø 490



RH

600 | 700 | 800

IT RH è il modello di livello superiore per trattori oltre a 200Hp, Particolarmente robusto con rotori supportati da cuscinetti conici, vasca degli ingranaggi da 8mm, castello completatmente saldato con stabilizzatori laterali. RH è disponibile nella versione con coltelli inbullonati o a sgancio rapido. per una maggiore praticità.

FR Le modèle RH est parfait pour tracteurs plus de 200 HP. Très robuste avec les rotors soutenus par des roulements coniques, châssis de 8 mm d'épaisseur et attelage 3 points complètement soudés, avec traveaux latérals. Le RH est disponible avec couteaux standard ou avec attelage rapide.

EN For the high demand of the larger farmers and contractors the RH is the answer. For tractors above 200Hp, with 8mm thick trough, strong all welded headstock with side stabilizers and rotors supported by tapered bearings. The RH is available with bolted blades or Quick Fit blades to reduce downtime.

DE Für die hohen Ansprüche von größeren Betrieben, Maschinengemeinschaften und Lohnunternehmern ist der Typ RH die Antwort. Sie eignet sich für Schlepper bis 200 PS, mit 8mm starker Ölwanne, durchgeschweißtem Dreipunktbock mit Seitenverstrebung. Es besteht die Wahl zwischen geschraubten Zinken oder einem schnellverschluss-System, durch das die Wechselzeit reduziert wird.





Barra livellatrice attaccata al rullo e regolabile indipendentemente
Levelling bar attached to the rear roller and independently adjustable
Lame niveleuse liée au rouleau et avec régulation indépendante
Außerdem ist eine Planierschiene verbaut, die separat in der Tiefe einstellbar ist

Protezioni laterali ammortizzate e flottanti
Floating, spring loaded side guards
Gardes latérals flottants
Gepolsterter und schwebender Seitenschutz

Ancora centrale
Centre eradicator
Dent efface-trace centrale
Zentraler Spurlockerer

Spessore del cofano 8mm, alberi da 60mm supportati da cuscinetti conici, portadenti calettato sull'albero con centraggio conico per il recupero del gioco. L'albero dal riduttore non è passante ma collegato al rotore tramite flangia calettata per permettere un rapido smontaggio del riduttore ed evitare la trasmissione di vibrazioni dai rotori.

8mm thick trough, 60mm shafts supported by high quality conical bearings protected by a bottom oil seal and mechanical labyrinth. Splined blade holder bolted to the shaft with conical fitting. Gearbox shaft is attached to the rotor by a splined flange facilitating the removal of the gearbox and reducing the vibrations and stress caused by the rotors.

Auge de 8 mm d'épaisseur, arbres de 60 mm soutenus par des roulements coniques de haute qualité protégés par un joint d'huile inférieur et un labyrinthe mécanique. Porte-lame cannelé boulonné sur l'arbre avec raccord conique. L'arbre de la boîte de vitesses est fixé au rotor par une bride cannelée facilitant le retrait de la boîte de vitesses et réduisant les vibrations et contraintes provoquées par les rotors.

8 mm dicke Wanne, 60 mm Wellen, unterstützt durch hochwertige konische Lager, geschützt durch eine untere Öldichtung und ein mechanisches Labyrinth. Verzahnter Klingenhalter mit konischer Passung an der Welle verschraubt. Die Getriebewelle ist über einen Keilwellenflansch am Rotor befestigt, was den Ausbau des Getriebes erleichtert und die durch die Rotoren verursachten Vibrationen und Belastungen reduziert.

RH

600 | 700 | 800

Attacchi flottanti
Floating linkage
Attelages Flottants
Schwebendere Aufhängung

Larghezza di transport di 2.40 mt
2.40 mt transport width
Largeur de transport routier:
2.40 mtr
Transportbreite: 240 mtr

Ali con doppia cerniera
Double hinged wings
Châssis avec double charnière
Gestell mit Doppelscharnier

Ganci di sicurezza a chiusura automatica
Self lock safety catches.
Crochet de sécurité avec fermeture automatique
Automatischer Sicherheitshaken

Supporti del rotore di grosse dimensioni e spessore creano uno scudo inferiore a protezione del cofano
40mm thick bottom housings shaped to fill the bottom of the trough for extra strength and protection
Boîtiers inférieurs de 40 mm d'épaisseur façonnés pour remplir le fond de l'auge pour plus de solidité et de protection
40 mm dicke Bodengehäuse, die so geformt sind, dass sie den Boden der Wanne ausfüllen und so für zusätzliche Stabilität und Schutz sorgen

Rullo flottante con regolazione a perno
Floating roller with pin adjustment
Rouleau flottant avec vis de reglage
Pendelnde Walze mit Bolzenverstellung

OPTIONAL

Regolazione idraulica rulli posteriore
hydraulic rear roller
Réglage du rouleau hydraulique
Schwebendere Walze mit Bolzenverstellung

Carrello con ruote pivottanti per trasporto stradale
Pivotting wheels for road transport
Roues pivotants pour transport sur route
Schwenkräder für den Straßentransport

OPTIONAL

RH

600 | 700 | 800

ACCESSORI | OPTIONALS | ACCESSOIRES | ZUBEHÖRE

Kit ancore rompitraccia | Wheel track eradicator kit
Kit effaceur de traces | Spurlockerer Kit

Impianto luci a norma | Road lights compliant with highway code
Systeme d'eclairage | Beleuchtungskit

Protezione sassi | Stone protectors (factory fitted)
Protection anti cailloux | Steinschutz

Attacco seminatrice meccanico | Mechanical drill hitch
Attelage mecanique au semoir | Mechanisches Anbaugerät für Sämaschine

Attacco idraulico per seminatrice | Hydraulic drill linkage
Attelage hydraulique pour semoir | Hydraulisches Anbaugerät für Sämaschine

Carrello ruote per trasporto stradale | Rear trolley for road transport
Chariot à roues pour le transport routier | Rollwagen für den Straßentransport

Rullo posteriore idraulico | Rear roller hydraulic adjustment
Verins poir reglage hydraulique du rouleau | Hydraulische hintere Walze

		RH 600	RH 700	RH 800
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	6200x1850x1700	7200x1850x1700	8200x1850x1700
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	6000	7000	8000
CV consigliati Tractor HP range CV recommandés Traktorleistung PS		200 - 750		
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		Cat. III - IV		
N° di rotori No. of rotors Nombre de rotors Rotoren Anzhal		24	28	32
N° di denti No. of blades Nombre de lames Messeranzhal		48	56	64
Dimensione denti Size of blades Dimensions lames Messergröße		320x18		
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	1000		
Profondità massima di lavoro Max working depth Profondeur de travail max Arbeitstiefe		280		
Peso Weight Poids Gewicht	Kg	4000	4700	5550

GABBIA Ø 340



GABBIA Ø 480



PACKER Ø 480



SPUNTONI Ø 490

DISCOVER ALL THE
RANGE OF OUR PRODUCTS
ON **OUR ONLINE CATALOGUE**

conceptagri.com

CONCEPTAGRI

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

Via dell'Artigianato, 11 - 13 -15 | Meldola - 47014 (FC)
Phone +39 (0) 543 494602 - Fax +39 (0) 543 494727
info@conceptagri.com | conceptagri.com