conceptagri.com

TRINCIA FISSE

FLAIL MOWERS I BROYEURS I MULCHER



CONCEPT AGRI

AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

conceptagri.com

Da oltre 50 anni specialisti in macchinari per l'agricoltura.

Le nostre macchine agricole sono immediatamente riconoscibili per il loro colore rosso, ma soprattutto per la loro qualità e per il loro funzionamento in campo.

Affidabilità, qualità e innovazione sono i nostri obbiettivi.

Benvenuti in ConceptAgri

Welcome in ConceptAgri | **Soyez les bienvenus** chez ConceptAgri | **Willkommen bei** in ConceptAgri

For over 50 years specialists in agricultural machinery.

Our agricultural machines are immediately recognizable by their red colour, but above all for their quality and the work in the field.

Reliability, quality and innovation are our objectives.

Depuis plus de 50 ans spécialistes enmachines agricoles.

Nos machines agricoles sont immédiatement reconnaissables à leur couleur rouge, mais surtout pour leur qualité et pour leur opération sur le terrain.

La fiabilité, la qualité et l'innovation sont les nôtres objectifs.

Seit über 50 Jahren Spezialist für landwirtschaftliche Maschinen.

Unsere Landmaschinen sind sofort lieferbar erkennbar an ihrer roten Farbe, aber vor allem für ihre Qualität und für ihre Feldbetrieb.

Zuverlässigkeit, Qualität und Innovation gehören zu uns Ziele.

TRINCIA UNIVERSALI

FLAIL MOWER | BROYEUR | MULCHER

HT	P.4
MX	P.8
MPF	P.12
KT	P.18
ST	P.22
SP	P.26
GT | GTS	P.30
DT | DTS	P.34



CONCEPT AGRI

AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

SERIE E

160 | 180 | 200 | 220

IT La serie E è la trinciatrie per trattori con potenza da 50 a 80 Hp.Lo stesso telaio è disponibile nelle seguenti versioni cambiando l'attacco a 3 punti: posteriore fissa con 2 posizioni-ET, posteriore con spostamento idraulico di 450mm - JT, reversibile con spostamento idraulico di 450mm - HT

EN The E series is ideal for tractors from 50 to 80 Hp. The cutting unit is available in the following versions:
ET - rear mounted fixed headstock with 2 postions, JT - rear mounted 450mm hydraulic sideshift, HT - front and rear mounted with 450 mm hydraulic side shift.

FR La série E est idéale pour les tracteurs de 50 à 80 Hp. L'unité de coupe est disponible dans les versions suivantes : ET - poupée fixe montée à l'arrière avec 2 positions, JT - déplacement latéral hydraulique de 450 mm monté à l'arrière, HT - monté à l'avant et à l'arrière avec déplacement latéral hydraulique de 450 mm.

DE Die E-Serie ist ideal für Traktoren von 50 bis 80 PS. Das Schneidwerk ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
ET – hinten montierter fester Spindelstock mit 2 Positionen, JT – hinten montierter hydraulischer 450-mm-Seitenschieber, HT – vorne und hinten montiert mit 450-mm-hydraulischer Seitenschieber.

ET

JT

HT

Cuscinetto del rotore imbullonato alla flangia esterna al fianco, permettendo di ispezionare lo stato del cuscinetto senza rimuovere il rotore dal telaio.
Rotor bearing mounted on a flange allowing the user to inspect the bearing without removing the rotor from the chassis.
Roulement de rotor monté sur une bride permettant à l'utilisateur d'inspecter le roulement sans retirer le rotor du châssis.
Das auf einem Flansch montierte Rotorlager ermöglicht dem Benutzer die Inspektion des Lagers, ohne den Rotor vom Gehäuse zu entfernen.



Rotore con sistema ANTI-SHOCK riduce danni causati da urti con corpi esterni.
Unique ANTI-SHOCK rotor design to reduce damages caused by impacts with foreign objects.
Rotor spécial ANTI-SHOCK pour reduire les dommages causés par les coups.
Spezieller ANTI-SHOCK Rotor, entwickelt, um Schäden durch Stöße zu reduzieren.



Telaio robusto ma leggero per affrontare ogni situazione disponibile come OPTIONAL il second cofano interno imbullonato.
Strong but light cutting unit to tackle even the worst conditions. OPTIONAL bolted second skin.
Unité de coupe solide mais légère pour affronter même les pires conditions. Seconde peau boulonnée EN OPTION.
Starkes, aber leichtes Schneidwerk, das selbst den schlimmsten Bedingungen gewachsen ist. OPTIONAL verschraubte zweite Haut.

SERIE E

160 | 180 | 200 | 220



Ø 434 mm



Ø 152 mm

Telaio a doppia cofanatura
Double skinned chassis
Carter renforcé par une double tôle
Doppelwanding, verstärktes Auswurfgehäuse

SERIE E

		SERIE E 160	SERIE E 180	SERIE E 200	SERIE E 220
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	1800x1100x1000	2000x1100x1000	2200x1100x1000	2400x110x1000
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	1550	1750	1950	2150
CV consigliati Tractor HP range CV recommandés Traktorleistung PS		50/80			
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II			
N° di martelli No. of hammers Nombre de marteaux Schlegelhammer Anzhal		16	18	20	22
N° di lame No. blades Nombre de couteaux Messeranzahl		48	54	60	66
Diametro rotore Rotor tube diameter Diamètre rotor Rotorsdurchmesser	mm	140			
Diametro rullo posteriore Roller diameter Diamètre rouleau Walzedurchmesse	mm	152			
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	540/1000			
Tipo di trasmissione Transmission type Type de transmission Seitlicher Antrieb		3 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen			
Rapporto riduttore Gears ratio Rapport de vitesse Getriebeübersetzung		1:3			
Peso Weight Poids Gewicht	Kg	510	530	560	580

ACCESSORI | OPTIONALS | ACCESSOIRES | ZUBEHÖRE

Slitte supplementari antiusura | Side skid wearing plate
Patins supplémentaires anti-usure | Ergänzende verschleißfeste Gleitkufen

Doppia cofanatura imbullonata | Bolt-on wearing chassis
Double carter avec boulons | Doppeltes verschraubtes Gehäuse

Kit raschiarullo | Rear roller scraper
Kit de grattoirs | Abstreifwalze Kit

Kit sostituzione parasassi con catene | Front chain stone guards
Kit pour remplacer les protections pierres avec chaînes | Steinfänger mit Ketten Kit

Moltiplicatore doppia corona per trattori reversibili | Double crown gearbox for Reversible tractors
Boitier double couronne pour tracteurs réversibles | Doppelkranzgetriebe für Doppelfronttraktoren

MX

200 | 220 | 240 | 260
280 | 300 | 320

TRINCIA FISSA | VERGE MOWER

IT MX sono le macchine ideali per i lavori in campo aperto, dotati di spostamento idraulico di serie, rotore ANTI-SHOCK, cofano posteriore ispezionabile e rullo posteriore regolabile con SISTEMA QUICK HUB.

FR Les modèles MX sont les machines idéales pour les traveaux dans les champs de grandes dimensions, ils ont le déportement hydraulique de série, le rotor anti-shock, le tôle arrière qui peut s'ouvrir et rouleau reglable avec QUICK HUB SYSTEM.

EN MX are the best solution for working in the field, equipped as standard with 450m hydraulic side shift, ANTI-SHOCK rotor, rear tailgate and adjustable rear roller with QUICK HUB SYSTEM.

DE MX sind die beste Lösung für die Arbeit auf dem Feld und sind serienmäßig mit hydraulischer 450-m-Seitenverschiebung, ANTI-SHOCK-Rotor, Heckklappe und verstellbarer Heckwalze mit QUICK HUB SYSTEM ausgestattet.

Rotore con robusti cuscinetti autoallineanti.
Heavy duty self alligning rotor bearings.
Roulements de rotor auto-alignants renforcés.
Verstärkte selbstausrichtende Lager im Rotor.

SISTEMA QUICK HUB in caso di rottura il mozzo completo può essere sostituito in pochi minuti.
QUICK HUB SYSTEM in the event of a break down the entire assembly can be replaced in a few minutes.
QUICK HUB SYSTEM en cas de rupture le moyeu peut être remplacé en quelques minutes.
QUICK HUB SYSTEM bei Beschädigung kann die gesamte Nabe innerhalb weniger Minuten ersetzt werden.



Rotore con sistema ANTI-SHOCK riduce danni causati da urti con corpi esterni.
Unique ANTI-SHOCK rotor design to reduce damages caused by impacts with foreign objects.
Rotor spécial ANTI-SHOCK pour reduire les dommages causés par les coups.
Spezieller ANTI-SHOCK Rotor, entwickelt, um Schäden durch Stöße zu reduzieren.

Cofano posteriore ispezionabile per facilitare la manutenzione del rotore.
Rear tailgate allows easy access to rotor for maintenance.
Le tôle arrière permet un accès facile au rotor pour l'entretien.
Die hintere Platte ermöglicht einen einfachen Zugang zum Rotor für Wartungszwecke.

MX

200 | 220 | 240 | 260
280 | 300 | 320

Ruote posteriori pivottanti.
Fully adjustable rear wheels.
Roues arrière pivotantes.
Hintere Lenkräder auf Anfrage.

OPTIONAL



Ø 490 mm



Ø 194 mm

Versione MX doppia cofanatura
MX versione double skinned chassis
MX avec double chassis
Doppelwandiges Chassis der MX

		MX 200	MX 220	MX 240	MX 260	MX 280	MX 300	MX 320
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	2150x1300x950	2350x1300x950	2550x1300x950	2750x1300x950	2950x1300x950	3150x1300x950	3350x1300x950
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	1960	2160	2360	2560	2760	2960	3160
CV consigliati Tractor HP range CV recommandés Traktorleistung PS		60-130						
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II						
N° di martelli No. of hammers Nombre de marteaux Schlegelhammer Anzhal		18	20	22	24	26	28	30
N° di lame No. blades Nombre de couteaux Messeranzahl		54	60	66	72	78	84	90
Diametro rotore Rotor tube diameter Diamètre rotor Rotorsdurchmesser	mm	194						
Diametro rullo posteriore Roller diameter Diamètre rouleau Walzedurchmesse	mm	200						
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	540/100						
Tipo di trasmissione Transmission type Type de transmission Seitlicher Antrieb		4 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen (200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300) 5 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen (320)						
Rapporto riduttore Gears ratio Rapport de vitesse Getriebeübersetzung		1:3						
Peso Weight Poids Gewicht	Kg	782 | 815	822 | 863	862 | 911	902 | 957	942 | 998	982 | 1045	1022 | 1086

ACCESSORI | OPTIONALS | ACCESSOIRES | ZUBEHÖRE

Ruote posteriori in sostituzione al rullo | Rear wheels supplied with machine
Roues arrières (à la place du rouleau) | Hinterräder (Austausch der Walze)

Slitte supplementari antiusura | Side skid wearing plate
Patins supplémentaires anti-usure | Ergänzende verschleißfeste Gleitkufen

Kit sostituzione parasassi con catene | Front chain stone guards
Kit pour remplacer les protections pierres avec chaînes | Steinfänger mit Ketten Kit

MPF

600 | 680 | 720 | 840

TRINCIA PIEGHEVOLE | FOLDING FLAIL MOWER

IT Versione MPF su base MP che in combinata con una trinciatrice frontale raggiunge una larghezza di lavoro massima di 8,4 metri.

EN MPF model, based on the MP, which combined with a front mounted flail mower can reach a working width of 8,4 metres.

FR Le modèle MPF, basé sur le MP, qui, combiné à une faucheuse à fléaux frontale, peut atteindre une largeur de travail de 8,4 mètres.

DE MPF-Modell, basierend auf dem MP, das in Kombination mit einem Frontschlegelmäher eine Arbeitsbreite von 8,4 Metern erreichen kann.



Rotore con robusti cuscinetti autoallineanti.
Heavy duty self alligning rotor bearings.
Roulements de rotor auto-alignants renforcés.
Verstärkte selbstausrichtende Lager im Rotor.

Cofano posteriore ispezionabile per facilitare la manutenzione del rotore.
Rear tailgate allows easy access to rotor for maintenance.
Le tôle arrière permet un accès facile au rotor pour l'entretien.
Die hintere Platte ermöglicht einen einfachen Zugang zum Rotor für Wartungszwecke.



Rotore con sistema ANTI-SHOCK riduce danni causati da urti con corpi esterni.
Unique ANTI-SHOCK rotor design to reduce damages caused by impacts with foreign objects.
Rotor spécial ANTI-SHOCK pour reduire les dommages causés par les coups.
Spezieller ANTI-SHOCK Rotor, entwickelt, um Schäden durch Stöße zu reduzieren.

MPF

600 | 680 | 720 | 840

Ruote per trasporto stradale di serie su i modelli MPF 720, MPF 840, disponibili come optional per gli altri modelli.
Rear wheels for transport are standard on the MPF 720 and MPF 840, qvailable as an optional for the other models.
Les roues arrière pour le transport sont de série sur les MPF 720 et MPF 840, disponibles en option pour les autres modèles.
Hinterräder für den Transport sind beim MPF 720 und MPF 840 serienmäßig, für die anderen Modelle optional erhältlich.

Ruote posteriori pivottanti.
Fully adjustable rear wheels.
Roues arrière pivotantes.
Hintere Lenkräder auf Anfrage.

OPTIONAL



Ø 490 mm



Ø 194 mm

Singola cofanatura
Single skin chassis
Avec un chassis simple
Single-skin-chassis

		MPF 600	MPF 680	MPF 720	MPF 840
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	6400x1300x1400	7200x1300x1400	7600x1300x1400	8800x1300x1400
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	6000	6800	7200	8400
CV consigliati Tractor HP range CV recommandés Traktorleistung PS		Max 300			
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III			
N° di martelli No. of hammers Nombre de marteaux Schlegelhammer Anzhal		36	40	44	56
N° di lame No. blades Nombre de couteaux Messeranzahl		108	120	132	168
Diametro rotore Rotor tube diameter Diamètre rotor Rotorsdurchmesser	mm	194			
Diametro rullo posteriore Roller diameter Diamètre rouleau Walzedurchmesse	mm	200			
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	1000			
Tipo di trasmissione Transmission type Type de transmission Seitlicher Antrieb		10 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen			
Rapporto riduttore Gears ratio Rapport de vitesse Getriebeübersetzung		1:2,5			
Peso Weight Poids Gewicht	Kg	2400	2550	2740	3005

ACCESSORI | OPTIONALS | ACCESSOIRES | ZUBEHÖRE

Kit coppia ruote - n°4 ruote | Rear wheels (N° 4 wheels)
Kit paire de roues (n.4 roues) | Rad Kitpaar Kit (4 Räder)

Slitte supplementari antiusura | Side skid wearing plate
Patins supplémentaires anti-usure | Ergänzende verschleißfeste Gleitkufen

Kit sostituzione parasassi con catene | Front chain stone guards
Kit pour remplacer les protections pierres avec chaînes | Steinfänger mit Ketten Kit

Impianto luci a norma | Road lights compliant with highway code
Systeme d'eclairage | Beleuchtungskit

CONCEPT AGRI

KT

200 | 220 | 240 | 260
280 | 300 | 320

IT Con doppio attacco a tre punti, spostamento idraulico di serie e rullo posteriore, la trinciatrice KT rappresenta la soluzione più versatile per un gravoso uso professionale.

EN With double three point linkage, hydraulic side shift and rear roller, the KT flail mower is the versatile solution for heavy professional work.

FR Equipé de attelage avant-arrière déportement hydraulique de série etrouleau arrière, le broyeur MT est la solution la pluséclectique pour l'usage professionnel lourd.

DE Mit Front-Heck-Dreipunktbock, standard hydraulischem Veschiebung und hinterem Stützwalze ausgestattet, ist der Häcksler MT der vielfächerer Lösung für schwersten professionellen Arbeitseinsätze.



Rotore con sistema ANTI-SHOCK riduce danni causati da urti con corpi esterni.
Unique ANTI-SHOCK rotor design to reduce damages caused by impacts with foreign objects.
Rotor spécial ANTI-SHOCK pour reduire les dommages causés par les coups.
Spezieller ANTI-SHOCK Rotor, entwickelt, um Schäden durch Stöße zu reduzieren.

SISTEMA QUICK HUB in caso di rottura il mozzo completo può essere sostituito in pochi minuti.
QUICK HUB SYSTEM in the event of a break down the entire assembly can be replaced in a few minutes.
QUICK HUB SYSTEM en cas de rupture le moyeu peut être remplacé en quelques minutes.
QUICK HUB SYSTEM bei Beschädigung kann die gesamte Nabe innerhalb weniger Minuten ersetzt werden.



Rotore con robusti cuscinetti autoallineanti.
Heavy duty self alligning rotor bearings.
Roulements de rotor auto-alignants renforcés.
Verstärkte selbstausrichtende Lager im Rotor.

KT

200 | 220 | 240 | 260
280 | 300 | 320



Doppio cofano imbullonato.
Removable double skinned chassis.
Double carter.
Doppelwanding.

OPTIONAL



Ø 490 mm



Ø 194 mm

Singola cofanatura
Single skin chassis
Avec un chassis simple
Single-skin-chassis

		KT 200	KT 220	KT 240	KT 260	KT 280	KT 300	KT 320
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	2150x1300x950	2350x1300x950	2550x1300x950	2750x1300x950	2950x1300x950	3150x1300x950	3350x1300x950
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	1960	2160	2360	2560	2760	2960	3160
CV consigliati Tractor HP range CV recommandés Traktorleistung PS		60-130						
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II						
N° di martelli No. of hammers Nombre de marteaux Schlegelhammer Anzhal		18	20	22	24	26	28	30
N° di lame No. blades Nombre de couteaux Messeranzahl		54	60	66	72	78	84	90
Diametro rotore Rotor tube diameter Diamètre rotor Rotorsdurchmesser	mm	194						
Diametro rullo poste-riore Roller diameter Diamètre rouleau Walzedurchmesse	mm	200						
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	540/1000						
Tipo di trasmissione Transmission type Type de transmission Seitlicher Antrieb		4 Cinghie I Belts I Courroies I Keilriemen (200 I 220 I 240 I 260 I 280 I 300) 5 Cinghie I Belts I Courroies I Keilriemen (320)						
Rapporto riduttore Gears ratio Rapport de vitesse Getriebeübersetzung		1:3						
Peso Weight Poids Gewicht	Kg	762	840	886	932	980	1026	1072

ACCESSORI I OPTIONALS I ACCESSOIRES I ZUBEHÖRE

Slitte supplementari antiusura I Side skid wearing plate
Patins supplémentaires anti-usure I Ergänzende verschleißfeste Gleitkufen

Doppia cofanatura imbullonata I Bolt-on wearing chassis
Double carter avec boulons I Doppeltes verschraubtes Gehäuse

Kit sostituzione parasassi con catene I Front chain stone guards
Kit pour remplacer les protections pierres avec chaînes I Steinfänger mit Ketten Kit

Moltiplicatore doppia corona per trattori reversibili I Double crown gearbox for Reversible tractors
Boitier double couronne pour tracteurs reversibles I Doppelkranzgetriebe für Doppelfronttraktoren

ST

200 | 220 | 240
260 | 280 | 300 | 320



IT Trincia stocchi con camera alta per sarmenti fino a 6 cm di diametro. La combinazione tra contro coltello con profilo a sega regolabile e il rotore a coltelli lunghi garantiscono una elevata qualità di trinciatura.

FR Faucheuse à fléaux à chambre haute idéale pour les matériaux à volume élevé de paille/maïs jusqu'à 6 cm de diamètre. La combinaison entre le contre-couteau réglable et les fléaux longs garantit un résultat de haute qualité.

EN Tall chamber flail mower ideal for straw/maize high volume material up to 6 cm in diameter. The combination between the adjustable counter knife and long flails guarantee a high quality result.

DE Hoher Kammerschlegelmäher, ideal für großvolumiges Stroh/Mais mit einem Durchmesser von bis zu 6 cm. Die Kombination aus verstellbarem Gegenmesser und langen Schlegeln garantiert ein qualitativ hochwertiges Ergebnis.

Rotore con robusti cuscinetti autoallineanti, Cofano posteriore ispezionabile per facilitare la manutenzione del rotore.
Heavy duty self aligning rotor bearings, Rear tailgate allows easy access to rotor for maintenance.
Roulements de rotor auto-alignants renforcés, Le tôle arrière permet un accès facile au rotor pour l'entretien.
Verstärkte selbstausrichtende Lager im Rotor, Die hintere Platte ermöglicht einen einfachen Zugang zum Rotor für Wartungszwecke.

Rotore con sistema ANTI-SHOCK riduce danni causati da urti con corpi esterni.
Unique ANTI-SHOCK rotor design to reduce damages caused by impacts with foreign objects.
Rotor spécial ANTI-SHOCK pour reduire les dommages causés par les coups.
Spezieller ANTI-SHOCK Rotor, entwickelt, um Schäden durch Stöße zu reduzieren.

SISTEMA QUICK HUB in caso di rottura il mozzo completo può essere sostituito in pochi minuti.
QUICK HUB SYSTEM in the event of a break down the entire assembly can be replaced in a few minutes.
QUICK HUB SYSTEM en cas de rupture le moyeu peut être remplacé en quelques minutes.
QUICK HUB SYSTEM bei Beschädigung kann die gesamte Nabe innerhalb weniger Minuten ersetzt werden.

ST

200 | 220 | 240
260 | 280 | 300 | 320

Ruote posteriori pivottanti.
Fully adjustable rear wheels.
Roues arrière pivotantes.
Hintere Lenkräder auf Anfrage.

OPTIONAL



Ø 630 mm



Ø 194 mm

Singola confanatura di serie con controcoltello regolabile.
Single skin chassis with adjustable counter knife as standard.
Châssis simple peau avec regolable contre-couteau de série.
Serienmäßig einschaliges Chassis mit verstellbarem Gegenmesser.

		ST 200	ST 220	ST 240	ST 260	ST 280	ST 300	ST 320
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	2150x1300x950	2350x1300x950	2550x1300x950	2750x1300x950	2950x1300x950	3150x1300x950	3350x1300x950
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	1960	2160	2360	2560	2760	2960	3160
CV consigliati Tractor HP range CV recommandés Traktorleistung PS		60-150						
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II						
N° di lame No. blades Nombre de couteaux Messeranzahl		54	60	66	72	78	84	90
Diametro rotore Rotor tube diameter Diamètre rotor Rotorsdurchmesser	mm	194						
Diametro rullo poste-riore Roller diameter Diamètre rouleau Walzedurchmesse	mm	200						
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	540/1000						
Tipo di trasmissione Transmission type Type de transmission Seitlicher Antrieb		4 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen (200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300) 5 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen (320)						
Rapporto riduttore Gears ratio Rapport de vitesse Getriebeübersetzung		1:3						
Peso Weight Poids Gewicht	Kg	823	863	903	943	983	1023	1063

ACCESSORI | OPTIONALS | ACCESSOIRES | ZUBEHÖRE

Ruote posteriori in sostituzione al rullo | Rear wheels supplied with machine
Roues arrières (à la place du rouleau) | Hinterräder (Austausch der Walze)

Slitte supplementari antiusura | Side skid wearing plate
Patins supplémentaires anti-usure | Ergänzende verschleißfeste Gleitkufen

Kit sostituzione parasassi con catene | Front chain stone guards
Kit pour remplacer les protections pierres avec chaînes | Steinfänger mit Ketten Kit

SP

400 | 440 | 480 | 520
560 | 600

TRINCIA PIEGHEVOLE | FOLDING FLAIL MOWER

IT Trincia stocchi pieghevole su base del modello ST ideale per lavorazioni con un alto volume da smaltire.

EN Based on the ST model with high volume chassis, the SP is the ideal machine when cutting high density and long material.

FR Basé sur le modèle ST avec un châssis grand volume, idéal pour couper des matières denses et hautes.

DE Basierend auf dem Modell ST mit groß-volumigem Chassis Ideal zum Schneiden von dichtem und hoch gewachsenem Material

Rotore con robusti cuscinetti autoallineanti, Cofano posteriore ispezionabile per facilitare la manutenzione del rotore.
Heavy duty self aligning rotor bearings, Rear tailgate allows easy access to rotor for maintenance.
Roulements de rotor auto-alignants renforcés, Le tôle arrière permet un accès facile au rotor pour l'entretien.
Verstärkte selbstausrichtende Lager im Rotor, Die hintere Platte ermöglicht einen einfachen Zugang zum Rotor für Wartungszwecke.

Rotore con sistema ANTI-SHOCK riduce danni causati da urti con corpi esterni.
Unique ANTI-SHOCK rotor design to reduce damages caused by impacts with foreign objects.
Rotor spécial ANTI-SHOCK pour reduire les dommages causés par les coups.
Spezieller ANTI-SHOCK Rotor, entwickelt, um Schäden durch Stöße zu reduzieren.

SP

400 | 440 | 480 | 520
560 | 600

Ruote posteriori pivottanti.
Fully adjustable rear wheels.
Roues arrière pivotantes.
Hintere Lenkräder auf Anfrage.

OPTIONAL



Ø 630 mm



Ø 194 mm

Singola confanatura di serie con controcoltello regolabile.
Single skin chassis with adjustable counter knife as standard.
Châssis simple peau avec regolable contre-couteau de série.
Serienmäßig einschaliges Chassis mit verstellbarem Gegenmesser.

		SP 400	SP 440	SP 480	SP 520	SP 560	SP 600
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	4400x1300x1400	4800x1300x1400	5200x1300x1400	5600x1300x1400	6000x1300x1400	6400x1300x1400
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	4000	4400	4800	5200	5600	6000
CV consigliati Tractor HP range CV recommandés Traktorleistung PS		100-180					
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II - III					
N° di lame No. blades Nombre de couteaux Messeranzahl		108	120	132	144	156	168
Diametro rotore Rotor tube diameter Diamètre rotor Rotorsdurchmesser	mm	194					
Diametro rullo posteriore Roller diameter Diamètre rouleau Walzedurchmesse	mm	200					
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	1000					
Tipo di trasmissione Transmission type Type de transmission Seitlicher Antrieb		10 Cinghie I Belts I Courroies I Keilriemen					
Rapporto riduttore Gears ratio Rapport de vitesse Getriebeübersetzung		1:2,5					
Peso Weight Poids Gewicht	Kg	1850	1950	2050	2130	2200	2260

ACCESSORI I OPTIONALS I ACCESSOIRES I ZUBEHÖRE

Kit coppia ruote - n°4 ruote I Rear wheels (N° 4 wheels)
Kit paire de roues (n.4 roues) I Rad Kitpaar Kit (4 Räder)

Slitte supplementari antiusura I Side skid wearing plate
Patins supplémentaires anti-usure I Ergänzende verschleißfeste Gleitkufen

Kit attacco a 3 punti frontale I Front mounting kit
Attelage 3 points frontale I Frontanbau Kit

Kit supplumeno moltiplicatore fino a 260 cv I Kit heavy duty gearbox up to 260 hp
Surcharge pour boitier jusqu'à 260 CV I 260 PS Getriebe Kit

Kit supplemento parasassi con catene I Front chain stone guards
Kit pour remplacer les protections pierres avec chaînes I Steinfänger mit Ketten Kit

Impianto luci a norma I Road lights compliant with highway code
Systeme d'eclairage I Beleuchtungskit

GT | GTS

160 | 180 | 200 | 220

TRINCIA UNIVERSALI | FLAIL MOWER

GTS

GT

IT I modelli GTS e GT permettono di di effettuare lavori gravosi anche con trattori di potenza ridotta. Dotata di uno spostamento laterale di 45 cm, rotore di grande diametro e robusto telaio sono l'ideale per la pulizia dei vigneti, uliveti, frutteti e delle zone boscose.

FR Les GTS et GT permettent à un petit tracteur de faire un gros travail. Il est idéal pour nettoyer les élagages lourds, les branches et les déchets organiques généraux jusqu'à 12-15 cm de diamètre. Équipée d'un déplacement latéral hydraulique de 45 cm, d'un grand rotor et d'un châssis robuste, elle est la machine idéale pour affronter les matériaux les plus durs tels que les tailles d'oliviers, les arbustes et les buissons.

EN The GTS and GT allows a small tractor to do a big job. It is ideal for clearing heavy duty prunings, branches and general organic waste up to 12-15 cm in diameter. Equipped with 45 cm hydraulic side shift, large rotor and robust chassis they are the ideal machine to tackle the hardest of materials such as olive prunings, shrubs and bushes.

DE Mit dem GTS und GT kann ein kleiner Traktor große Arbeit leisten. Er eignet sich ideal zum Entfernen schwerer Baumschnitte, Äste und allgemeiner organischer Abfälle mit einem Durchmesser von bis zu 12–15 cm. Ausgestattet mit 45 cm hydraulischer Seitenverschiebung, großem Rotor und robustem T-Chassis sind sie die ideale Maschine für die Bearbeitung härtester Materialien wie Olivenschnitt, Sträucher und Büsche.

Sulla versione GTS è possibile ridurre i residue di materiale legnoso aprendo il cofano posteriore e lavorando con la retromarcia.
Opening the rear tailgate and working in reverse gear with the GTS it is possibile to reduce large quantities of waste.
En ouvrant le hayon arrière et en travaillant en marche arrière avec le GTS, il est possible de réduire de grandes quantités de déchets.
Durch Öffnen der Heckklappe und Arbeiten im Rückwärtsgang ist es mit dem GTS möglich, große Abfallmengen zu reduzieren.

GT | GTS

160 | 180 | 200 | 220



Rotore con sistema ANTI-SHOCK equipaggiata con la mazza semi-forestale riduce danni causati da urti con corpi esterni.
Unique ANTI-SHOCK rotor mounted with heavy duty hammer flails designed to reduce damages caused by impacts with foreign objects.
Rotor spécial ANTI-SHOCK avec le marteaux renforcès pour reduire les dommages causés par les coups.
Spezieller ANTI-SHOCK Rotormit verstärkten Hämmern, entwickelt, um Schäden durch Stöße zu reduzieren.

SISTEMA QUICK HUB in caso di rottura il mozzo completo può essere sostituito in pochi minuti.
QUICK HUB SYSTEM in the event of a break down the entire assembly can be replaced in a few minutes.
QUICK HUB SYSTEM en cas de rupture le moyeu peut être remplacé en quelques minutes.
QUICK HUB SYSTEM bei Beschädigung kann die gesamte Nabe innerhalb weniger Minuten ersetzt werden.



Ø 510 mm



Ø 194 mm

Telaio con doppia cofanatura di 13mm e doppio contro coltello.
Double skinned 13mm chassis with double counter knife.
Châssis double de 13mm tot avec double contre-couteau.
Doppelwandiges Chassis 13mm mit doppeltem Gegenmesser.

		GT | GTS 160	GT | GTS 180	GT | GTS 200	GT | GTS 220
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	1800x1300x1100	2000x1300x1100	2200x1300x1100	2400x1300x1100
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	1600	1800	2000	2200
CV consigliati Tractor HP range CV recommandés Traktorleistung PS		60-100			
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II			
N° di martelli No. of hammers Nombre de marteaux Schlegelhammer Anzhal		14	16	18	20
Spessore rotore Rotor thickness Epaisseur rotor Rotordicke	mm	12			
Spessore telaio Frame thickness Epaisseur châssis Hülledicke	mm	8+5			
Spessore rullo Roller thickness Epaisseur rouleau Walzedicke	mm	6			
Diametro rotore Rotor tube diameter Diamètre rotor Rotorsdurchmesser	mm	194			
Diametro rullo posteriore Roller diameter Diamètre rouleau Walzedurchmesse	mm	200			
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	540			
Tipo di trasmissione Transmission type Type de transmission Seitlicher Antrieb		4 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen			
Rapporto riduttore Gears ratio Rapport de vitesse Getriebeübersetzung		1:3			
Peso Weight Poids Gewicht	Kg	780	820	870	900

DT | DTS

TRINCIA UNIVERSALI | FLAIL MOWER

IT DT e DTS trinciatrice semi forestale per trattori oltre 90 cv. Dotati di una robusta carpenteria, doppio contro coltello, rotore con sistema anti shock e doppia trasmissione (versione DTS) DT e DTS si prestano ai lavori più gravosi con la possibilità di trinciare materiale legnoso fino a Ø200 mm di diametro.

FR Les broyeurs semi-forestières DT et DTS pour tracteurs de plus de 90 CV sont équipées avec un châssis robuste, double contre-couteau, rotor anti-shock et double transmission (modèle DTS) permettant aux DT et DTS de travailler dans les conditions les plus difficiles en coupant des matériaux en bois de diamètres supérieurs jusqu'à Ø200 mm.

EN DT and DTS semi forestry mowers for tractors over 90 Hp are equipped with a robust chassis, double counter knife, anti shock rotor and double transmission (DTS model) allowing the DT and DTS to work in the most challenging conditions cutting wood material with diameters up to Ø200 mm.

DE Die Halbforstmäher DT und DTS für Traktoren über 90 PS sind mit einem robusten Fahrgestell, einem Doppelgegenmesser, einem stoßdämpfenden Rotor und einem Doppelgetriebe (DTS-Modell) ausgestattet, sodass die DT und DTS auch unter schwierigsten Bedingungen beim Schneiden von Holzmaterial mit größeren Durchmessern eingesetzt werden können bis Ø200 mm.



Rotore con sistema ANTI-SHOCK equipaggiata con la mazza semi-forestale riduce danni causati da urti con corpi esterni.
Unique ANTI-SHOCK rotor mounted with heavy duty hammer flails designed to reduce damages caused by impacts with foreign objects.
Rotor spécial ANTI-SHOCK avec le marteaux renforcès pour reduire les dommages causés par les coups.
Spezieller ANTI-SHOCK Rotormit verstärkten Hämmern, entwickelt, um Schäden durch Stöße zu reduzieren.

Due controcoltelli per una trinciatura progressiva e perfetta
Two counter-knives fora progressive impeccable shredding
Deux contre-lames pour un broyage progressif et impeccable
Zwei Senkungen reduzieren den Mulch progressiv und optimal

SISTEMA QUICK HUB in caso di rottura il mozzo completo può essere sostituito in pochi minuti.
QUICK HUB SYSTEM in the event of a break down the entire assembly can be replaced in a few minutes.
QUICK HUB SYSTEM en cas de rupture le moyeu peut être remplacé en quelques minutes.
QUICK HUB SYSTEM bei Beschädigung kann die gesamte Nabe innerhalb weniger Minuten ersetzt werden.



Ø 510 mm



Ø 194 mm

Telaio con doppia cofanatura di 14mm e doppio contro coltello
Double skinned 14mm chassis with double counter knife
Châssis double de 14mm tot avec double contre-couteau
Doppelwandiges Chassis 14mm mit doppeltem Gegenmesser

DT | DTS

		DT 200	DT 240	DT 280
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	2180x1300x1200	2580x1300x1200	2980x1300x1200
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	2000	2400	2800
CV consigliati Tractor HP range CV recommandés Traktorleistung PS		90-180		
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II		
N° di martelli No. of hammers Nombre de marteaux Schlegelhammer Anzhal		18	22	26
Spessore rotore Rotor thickness Epaisseur rotor Rotordicke	mm	12		
Spessore telaio Frame thickness Epaisseur châssis Hülledicke	mm	6+8		
Spessore rullo Roller thickness Epaisseur rouleau Walzedicke	mm	6		
Diametro rotore Rotor tube diameter Diamètre rotor Rotorsdurchmesser	mm	194		
Diametro rullo posteriore Roller diameter Diamètre rouleau Walzedurchmesse	mm	200		
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	1000		
Tipo di trasmissione Transmission type Type de transmission Seitlicher Antrieb		5 Cinghie I Belts I Courroies I Keilriemen		
Rapporto riduttore Gears ratio Rapport de vitesse Getriebeübersetzung		1:3		
Peso Weight Poids Gewicht	Kg	1150	1250	1350

		DTS 280	DTS 300
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	3150x1300x1200	3350x1300x1200
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	2800	3000
CV consigliati Tractor HP range CV recommandés Traktorleistung PS		120-180	
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II	
N° di martelli No. of hammers Nombre de marteaux Schlegelhammer Anzhal		26	30
Spessore rotore Rotor thickness Epaisseur rotor Rotordicke	mm	12	
Spessore telaio Frame thickness Epaisseur châssis Hülledicke	mm	6+8	
Spessore rullo Roller thickness Epaisseur rouleau Walzedicke	mm	6	
Diametro rotore Rotor tube diameter Diamètre rotor Rotorsdurchmesser	mm	194	
Diametro rullo posteriore Roller diameter Diamètre rouleau Walzedurchmesse	mm	200	
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	1000	
Tipo di trasmissione Transmission type Type de transmission Seitlicher Antrieb		8 Cinghie I Belts I Courroies I Keilriemen	
Rapporto riduttore Gears ratio Rapport de vitesse Getriebeübersetzung		1:3	
Peso Weight Poids Gewicht	Kg	1520	1590

CONCEPT4AGRI
AT
ET
HT
PT
UT
JT
MT
TT
RTR
CS
XS
DS
RS

DISCOVER ALL THE
RANGE OF OUR PRODUCTS
ON **OUR ONLINE CATALOGUE**

conceptagri.com

CONCEPT AGRI

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

Via dell'Artigianato, 11 - 13 -15 | Meldola - 47014 (FC)
Phone +39 (0) 543 494602 - Fax +39 (0) 543 494727
info@conceptagri.com | conceptagri.com