TRINCIA LATERALI

VERGE MOWER I BROYEUR AVEC BRAS I BOSCHUNGSMULCHER



CONCEPT AGRI

AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

conceptagri.com

Da oltre 50 anni specialisti in macchinari per l'agricoltura.

Le nostre macchine agricole sono immediatamente riconoscibili per il loro colore rosso, ma soprattutto per la loro qualità e per il loro funzionamento in campo.

Affidabilità, qualità e innovazione sono i nostri obbiettivi.

Benvenuti in ConceptAgri

Welcome in ConceptAgri | **Soyez les bienvenus** chez ConceptAgri | **Willkommen bei** in ConceptAgri

For over 50 years specialists in agricultural machinery.

Our agricultural machines are immediately recognizable by their red colour, but above all for their quality and the work in the field.

Reliability, quality and innovation are our objectives.

Depuis plus de 50 ans spécialistes enmachines agricoles.

Nos machines agricoles sont immédiatement reconnaissables à leur couleur rouge, mais surtout pour leur qualité et pour leur opération sur le terrain.

La fiabilité, la qualité et l'innovation sont les nôtres objectifs.

Seit über 50 Jahren Spezialist für landwirtschaftliche Maschinen.

Unsere Landmaschinen sind sofort lieferbar erkennbar an ihrer roten Farbe, aber vor allem für ihre Qualität und für ihre Feldbetrieb.

Zuverlässigkeit, Qualität und Innovation gehören zu uns Ziele.

TRINCIA LATERALI

VERGE MOWER | BROYEUR AVEC BRAS | BOSCHUNGSMULCHER

CS	P.4
XS	P.10
DS	P.12
RS	P.20

CONCEPT AGRI

AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

CS

110 | 135

TRINCIA LATERALE | VERGE MOWER

IT Macchina ideale per piccoli spazi per trattori compatti fino a 35 Hp.

EN Ideal machine for small spaces and compact tractors up to 35 Hp.

FR Machine idéale pour les petits espaces et les tracteurs compacts jusqu'à 35 Hp.

DE Ideale Maschine für kleine Räume und Kompakttraktoren bis 35 PS.



	110	135
A	425	425
B	1550	1810
C	1080	1080

Gruppo rotazione imbullonato al cofano per una facile manutenzione e riparazione in caso di urto.
Rotation group bolted to the chassis providing easy maintenance and in case of damage quick and easy repairs.
Groupe de rotation boulonné au châssis permettant un entretien facile et en cas de dommage des réparations rapides et faciles.
Mit dem Chassis verschraubt, ermöglicht die Rotationsgruppe eine einfache Wartung und im Schadensfall eine schnelle und einfache Reparatur.

Cuscinetti esterni per una facile manutenzione.
Bearings mounted externally for easy maintenance.
Roulements externes pour un entretien facile.
Außen/iegende Lager für einfache Wartung.

STANDARD

OPTIONAL



Ø 260 mm



Ø 115 mm

Telaio singolo cofano.
Single skinned chassis.
Carter simple.
Einzelne Wand.

CS

110 | 135

		CS 110	CS 135
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	1260x1400x980	1520x1400x980
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	1100	1350
CV consigliati Tractor HP range CV recommandés Traktorleistung PS		max 35Hp	
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		Cat. I	
N° di martelli No. of hammers Nombre de marteaux Schlegelhammer Anzhal		16	20
N° di lame No. blades Nombre de couteaux Messeranzahl		32	40
Diametro rotore Rotor tube diameter Diamètre rotor Rotorsdurchmesser	mm	Ø60	
Diametro rullo posteriore Roller diameter Diamètre rouleau Walzedurchmesse	mm	Ø115	
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	540	
Tipo di trasmissione Transmission type Type de transmission Seitlicher Antrieb		2 Cinghie | Belts | Courroies | Keilriemen	
Rapporto riduttore Gears ratio Rapport de vitesse Getriebeübersetzung		1:3	
Peso Weight Poids Gewicht	Kg	215	230

ACCESSORI | OPTIONALS | ACCESSOIRES | ZUBEHÖRE

Cardano doppio omocinetivo | Wide angle PTO shaft
Arbre de transmission double homocinétique | Doppelte homokinetische Gelenkwelle

Slitte supplementari antiusura | Side skid wearing plate
Patins supplémentaires anti-usure | Ergänzende verschleißfeste Gleitkufen

AX 7
88Z
CONCEPT AGRI

XS

125 | 140 | 155 | 165

TRINCIA LATERALE | VERGE MOWER



IT XS è la macchina ideale per trinciare fossi, argini, siepi e sotto le piante con trattori da 30 a 60 Hp grazie alla sua costruzione leggera ma robusta. L'unità trinciante del collaudato modello XT-YT garantisce un taglio ottimale in ogni condizione.

EN The XS is the ideal machine for cutting verges, hedges and dikes with medium sized tractors from 30 to 60 Hp thanks to the light but strong construction. The proved and reliable XT-YT cutting head guarantees a perfect cut in every condition.

FR Le modèle XS est le broyeur particulièrement indiqué pour l'entretien de fossés digues et haies adaptable sur tracteurs à partir de 30 à 60 HP grâce à sa structure légère et robuste au même temps. Le tête de coupe du bien rodé modèle XT-YT assure une coupe parfaite en chaque situation .

DE Das Modell XS ist das ideale Mulchgerät für die Pflege von Gräben, Straßenrändern und Böschungen. Es ist dank seiner leichten aber dennoch robusten Bauweise für Traktoren von 30 bis 60 PS geeignet. Der Schnittkopf des bewährten Modells XT-YT garantiert unter allen Bedingungen einen optimalen Schnitt.



XS-D

	125	140	155	165
A	600	600	600	600
B	1890	2090	2220	2340
C	1330	1330	1330	1330

XS-F

	125	140	155	165
A	340	340	340	340
B	2150	2350	2480	2600
C	1590	1590	1590	1590

Gruppo rotazione imbullonato al cofano per una facile manutenzione e riparazione in caso di urto.
Rotation group bolted to the chassis providing easy maintenance and in case of damage quick and easy repairs.
Groupe de rotation boulonné au châssis permettant un entretien facile et en cas de dommage des réparations rapides et faciles.
Mit dem Chassis verschraubt, ermöglicht die Rotationsgruppe eine einfache Wartung und im Schadensfall eine schnelle und einfache Reparatur.



Cuscinetto del rotore imbullonato alla flangia esterna al fianco, permettendo di ispezionare lo stato del cuscinetto senza rimuovere il rotore dal telaio.
Rotor bearing mounted on a flange allowing the user to inspect the bearing without removing the rotor from the chassis.
Roulement de rotor monté sur une bride permettant à l'utilisateur d'inspecter le roulement sans retirer le rotor du châssis.
Das auf einem Flansch montierte Rotorlager ermöglicht dem Benutzer die Inspektion des Lagers, ohne den Rotor vom Gehäuse zu entfernen.

–D



Moltiplicatore interno indicato per lavori su siepi e argini.
In board gearbox recommended for cutting hedges and banks.
Boîtier à l'intérieur pour les travaux sur les haies et le digues.
Mit innenseitem Getriebe für Hecken und Wassergraben.

–F

Moltiplicatore esterno indicato per lavori lungo i fossi e sotto piante.
Out board gearbox suitable for cutting dikes an under vegetation.
Avec boîtier à l'extérieur pour les travaux dans les fossès et talus.
Mit aussenseitem GeTriebe für Dämma und Böschungen.

XS

125 | 140 | 155 | 165

Lo spostamento di oltre 1,20mt dal centro trattore permette di lavorare in modo sicuro con le ruote del trattore londano dal bordo strada.
The 1.20mt side shift from the tractor centre enables to safely work with the tractor wheels away from the hedges.
Grâce au déplacement de plus de 1.20 mt du centre du tracteur, le broyeur travaille en toute sécurité avec les roues du tracteur loin du bord de routes.
Der Versatz von 1,2 m zur Mitte des Traktors erlaubt ein sicheres Arbeiten mit ausreichendem Abstand der Traktor-Räder zur Hecke.



Ø 380 mm



Ø 115 mm

Telaio singolo cofano
Single skinned chassis
Carter simple
Einzelne wand

		XS 125	XS 140	XS 155	XS 170
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	1400x1600x900	1520x1600x900	1690x1600x900	1780x1600x900
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	1250	1400	1530	1650
CV consigliati Tractor HP range CV recommandés Traktorleistung PS		30-50			
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		Cat. I			
N° di martelli No. of hammers Nombre de marteaux Schlegelhammer Anzhal		18	20	22	24
N° di lame No. blades Nombre de couteaux Messeranzahl		36	40	44	48
Diametro rotore Rotor tube diameter Diamètre rotor Rotorsdurchmesser	mm	108			
Diametro rullo posteriore Roller diameter Diamètre rouleau Walzedurchmesse	mm	115			
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	540			
Tipo di trasmissione Transmission type Type de transmission Seitlicher Antrieb		3 Cinghie I Belts I Courroies I Keilriemen			
Rapporto riduttore Gears ratio Rapport de vitesse Getriebeübersetzung		1:3			
Peso Weight Poids Gewicht	Kg	346	370	396	425

ACCESSORI I OPTIONALS I ACCESSOIRES I ZUBEHÖRE

Cardano doppio omocinetivo I Wide angle PTO shaft
Arbre de transmission double homocinétique I Doppelte homokinetische Gelenkwelle

Slitte supplementari antiusura I Side skid wearing plate
Patins supplémentaires anti-usure I Ergänzende verschleißfeste Gleitkufen

DS

180 | 200 | 220 | 240 | 260

TRINCIA LATERALE | VERGE MOWER

IT Il modello DS è una macchina particolarmente robusta e versatile che permette di affrontare i lavori più gravosi anche in presenza di arbusti e residui legnosi fino a 6/7 cm di diametro.

FR Le modèle DS est une machine particulièrement robuste et éclectique qui permet le broyage le plus lourds même en présence d'arbustes et buissons jusqu'à 6/7 cm. de diamètre.

EN The heavy duty construction of the DS offset mower and its versatility make this machine the best choice in a variety of conditions like grass, bushes and wood up to 6/7 cm.

DE Der Böschungsmülcher DS ist ein robustes und vielseitig einsetz bares Modell für schwerste Arbeitseinsätzen zum Beispiel bei Sträuchern, Schnitthölzern und Aesten 6/7 cm. Mit der hohen Schnittqualität ist das Modell US die richtige Lösung für Böschun gen und Wassergräben.



DS-D

	180	200	220	240	260
A	975	975	975	975	975
B	2870	3000	3260	3440	3620
C	1805	1805	1805	1805	1805

DS-F

	180	200	220	240	260
A	675	675	675	675	675
B	3170	3300	3560	3740	3920
C	1805	1805	1805	1805	1805

SISTEMA QUICK HUB in caso di rottura il mozzo completo può essere sostituito in pochi minuti.
QUICK HUB SYSTEM in the event of a break down the entire assembly can be replaced in a few minutes.
QUICK HUB SYSTEM en cas de rupture le moyeu peut être remplacé en quelques minutes .
QUICK HUB SYSTEM bei Beschädigung kann die gesamte Nabe innerhalb weniger Minuten ersetzt werden.

Cuscinetti rotore possono essere sostituito senza smontare il rotore.
Rotor bearings can easily be replaced without removing the rotor.
Les roulements du rotor peuvent être remplacés sans démonter le rotor.
Die Rotorlager können ersetzt werden, ohne den Rotor auszubauen.

Ammortizzatore meccanico.
Mechanical shock absorber.
Amortisseur mécanique.
Mechanischer Stoßdämpfer.



Rotore con sistema ANTI-SHOCK riduce danni causati da urti con corpi esterni.
Unique ANTI-SHOCK rotor design to reduce damages caused by impacts with foreign objects.
Rotor spécial ANTI-SHOCK pour reduire les dommages causés par les coups.
Spezieller ANTI-SHOCK Rotor, entwickelt, um Schäden durch Stöße zu reduzieren.

DS

180 | 200 | 220 | 240 | 260

Moltiplicatore interno indicato per lavori su siepi e argini.
In board gearbox recommended for cutting hedges and banks.
Boîtier à l'intérieur pour les travaux sur les haies et le digues.
mit innenseitem Getriebe für Hecken und Wassergraben.

Moltiplicatore esterno indicato per lavori lungo i fossi e sotto piante.
Out board gearbox suitable for cutting dikes an under vegetation.
Avec boîtier à l'extérieur pour les travaux dans les fossès et talus.
mit aussenseitem GeTriebe für Dämma und Böschungen.

Registrazione dello spostamento laterale per evitare urti del cardano con attacco tre punti della trincia e carrozzeria trattore
Adjustable bracket to set side shift in order to prevent possible interference between the 3 PTO shaft and 3 point linkage
Support réglable pour le déplacement latéral afin d'éviter d'éventuelles interférences entre l'arbre de prise de force et l'attelage à 3 points.
Verstellbare Stütze für seitliche Bewegung, um mögliche Störungen zwischen der Zapfwelle und der Dreipunktaufhängung zu vermeiden.

L'esclusiva regolazione della rotazione della testata permette di trovare sempre una precisa altezza di taglio.
The unique tilting adjustment enables to set a precise cutting height.
Modèle exclusif de réglage de la rotation de la tête qui permet le réglage de la hauteur de la coupe nette et précise.
Einfaches Verstellungssystem der Mähkopfnei-gung für die genaue Schnitthöhe.

OPTIONAL

La regolazione idraulica -Optional- della rotazione della testata permette di regolare L'altezza di taglio durante la lavorazione.
The optional hydraulic adjustment enables to alter the cutting height while working.
Réglage hydraulique (à option) de la rotation de la tête du poste de conduite.
Die Schnitthöhe ist während der Arbeit durch die hydraulische Verstellung der Mähkopf-neigung verstellbar.

OPTIONAL

Spostamento idraulico testata trincia disponibile solo con la versione -F.
Cutting head hydraulic side shift available only with the -F version.
Déportement hydraulique de la tête de coupe disponible seulement avec le boitier exterieur.
Mulcher hydraulischem verschiebung nur mit der -F-Version.



Ø 446 mm



Ø 152 mm

Telaio a doppia cofanatura.
Double skinned chassis.
Double carter.
Doppelwandig.

		DS 180	DS 200	DS 220	DS 240	DS 260
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	1960x1900x1100	2170x1900x1100	2370x1900x1100	2570x1900x1100	2770x1900x1100
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	1800	2000	2200	2400	2600
CV consigliati Tractor HP range CV recommandés Traktorleistung PS		80-180				
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II				
N° di martelli No. of hammers Nombre de marteaux Schlegelhammer Anzhal		16	18	20	22	24
N° di lame No. blades Nombre de couteaux Messeranzahl		48	54	60	66	72
Diametro rotore Rotor tube diameter Diamètre rotor Rotorsdurchmesser	mm	140 (per mod. DS 180/200/220)			152 (per mod. DS 240-260)	
Diametro rullo posteriore Roller diameter Diamètre rouleau Walzedurchmesse	mm	194				
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	540				
Tipo di trasmissione Transmission type Type de transmission Seitlicher Antrieb		4 Cinghie I Belts I Courroies I Keilriemen				
Rapporto riduttore Gears ratio Rapport de vitesse Getriebeübersetzung		1:3				
Peso Weight Poids Gewicht	Kg	940	980	1000	1050	1100

ACCESSORI I OPTIONALS I ACCESSOIRES I ZUBEHÖRE

Regolazione altezza di taglio idraulica I Hydraulic cutting height
Réglage hydraulique de l' hauteur de coupe I Hydraulische Schnitthöhenverstellung

Slitte supplementari antiusura I Side skid wearing plate
Patins supplémentaires anti-usure I Ergänzende verschleißfeste Gleitkufen

Kit raschiarullo I Rear roller scraper
Kit de grattoirs I Abstreifwalze Kit

Spostamento testata trinciante supplementare (solo modello scatola esterna) I Extra hydraulically operated side-shift (only available on -f models)
Déplacement de la tête de coupe en option (seulement pour le modèle avec boitier extérieur) I Zusätzliche Verschiebung des Mulchers (nur Modell mit externem Getriebe)

40
CONCEPT AGRI

RS

160 | 180 | 200 | 220

TRINCIA LATERALE | VERGE MOWER

IT La grande versatilità del modello RS permette all'utilizzatore di affrontare le condizioni più difficili. In soli pochi minuti si passa dalla versione posteriore a quella frontale. La reversibilità della RS assieme al lay-out della struttura permette di lavorare sempre con una visuale ottimale sulla macchina e successivamente un livello di sicurezza maggiore.

FR La polyvalence de la faucheuse d'accotements RS permet à l'utilisateur d'affronter facilement les situations les plus exigeantes.L'attelage 3p. peut être déplacée en quelques minutes et avec 4 boulons de la position postérieure à la position frontale. La réversibilité et la disposition excentrée permettent de configurer le RS pour avoir toujours la meilleure vue sur le travail.

EN The versatility of the RS verge mower allows the user to tackle the most demanding situations with ease. In only a few minutes and 4 bolts the headstock can be moved reversing the RS from a rear mounted machine to a front mounted machine. The reversiblity and the off-centered layout means the RS can be set up to always have the best view on the job.

DE Die Vielseitigkeit des RS-Randstreifenmähers ermöglicht es dem Benutzer, auch die anspruchsvollsten Situationen problemlos zu meistern. Die 3-Punkt-Kupplung. lässt sich in wenigen Minuten und mit 4 Bolzen von der hinteren Position in die vordere Position bewegen. Durch die Umkehrbarkeit und die exzentrische Anordnung kann der RS so konfiguriert werden, dass immer die beste Sicht auf die Arbeit gewährleistet ist.



RS

	160	180	200	220
A	3630	3830	4030	4230

SISTEMA QUICK HUB in caso di rottura il mozzo completo può essere sostituito in pochi minuti.
QUICK HUB SYSTEM in the event of a break down the entire assembly can be replaced in a few minutes.
QUICK HUB SYSTEM en cas de rupture le moyeu peut être remplacé en quelques minutes.
QUICK HUB SYSTEM bei Beschädigung kann die gesamte Nabe innerhalb weniger Minuten ersetzt werden.

Cuscinetti rotore possono essere sostituito senza smontare il rotore.
Rotor bearings can easily be replaced without removing the rotor.
Les roulements du rotor peuvent être remplacés sans démonter le rotor.
Die Rotorlager können ersetzt werden, ohne den Rotor auszubauen.



Rotore con sistema ANTI-SHOCK riduce danni causati da urti con corpi esterni.
Unique ANTI-SHOCK rotor design to reduce damages caused by impacts with foreign objects.
Rotor spécial ANTI-SHOCK pour reduire les dommages causés par les coups.
Spezieller ANTI-SHOCK Rotor, entwickelt, um Schäden durch Stöße zu reduzieren.

Utilizzo anteriore o posteriore.
Front or rear mounted headstock.
Liaison montée avant ou arrière.
Vorne oder hinten Montierter Kraftstück.



Ø 446 mm



Ø 152 mm

Telaio a doppia cofanatura
Double skinned chassis
Double carter
Doppelwandig

RS

160 | 180 | 200 | 220

		RS 160	RS 180	RS 200	RS 220
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	3300x1650x1100	3400x1650x1100	3570x1650x1100	3830x1650x1100
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	1600	1800	2000	2200
CV consigliati Tractor HP range CV recommandés Traktorleistung PS		70-180			
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		Cat. II			
N° di martelli No. of hammers Nombre de marteaux Schlegelhammer Anzhal		14	16	18	20
N° di lame No. blades Nombre de couteaux Messeranzahl		42	48	54	60
Diametro rotore Rotor tube diameter Diamètre rotor Rotorsdurchmesser	mm	140			
Diametro rullo posteriore Roller diameter Diamètre rouleau Walzedurchmesse	mm	200			
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	1000			
Tipo di trasmissione Transmission type Type de transmission Seitlicher Antrieb		Trasmissione a Cinghie	Belt trasmission Transmission par courroie	Zahnriemenübertragung	
Rapporto riduttore Gears ratio Rapport de vitesse Getriebeübersetzung		1:3			
Peso Weight Poids Gewicht	Kg	910	960	990	1050

TBL-05-P
CONCEPT AGRI

CONCEPT4AGRI
AT
ET
HT
PT
UT
JT
MT
TT
RTR
CS
XS
DS
RS

DISCOVER ALL THE
RANGE OF OUR PRODUCTS
ON **OUR ONLINE CATALOGUE**

conceptagri.com

CONCEPT AGRI

CONCEPT AGRI
AGRICULTURAL MACHINERY SPECIALISTS

Via dell'Artigianato, 11 - 13 -15 | Meldola - 47014 (FC)
Phone +39 (0) 543 494602 - Fax +39 (0) 543 494727
info@conceptagri.com | conceptagri.com